

# Porady dotyczące czyszczenia i konserwacji

winylowych oklein ściennych VADO Wallcoverings Vinyl1, Vinyl2.

## Uwagi ogólne

- Zanieczyszczenia powinny być usuwane możliwie jak najszybciej
- Mokre zanieczyszczenia należy usuwać, zbierając je miękkim materiałem absorbującym (chłonnym)
- Zabrudzenia należy usuwać w kierunku do wewnątrz plamy, aby była ona jak najmniejsza
- Nigdy nie stosować silnych detergentów, środków żrących ani materiałów ściernych do usuwania zabrudzeń
- W razie wątpliwości co do sposobu czyszczenia, wykonać próbę w niewidocznym miejscu lub nie podejmować działań i skontaktować się z dostawcą.

### PRZYKŁADOWE ZABRUDZENIA

Błoto, brud, resztki żywności, atrament z długopisu

### SPOSÓB CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ

Czyścić miękką gąbką nasączoną ciepłą wodą, w razie potrzeby z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego (np. szare mydło lub rozcieńczony płyn do naczyń). Nie używać szczotki, szorstkich gąbek, drapaków ani agresywnych środków czyszczących. Do usuwania atramentu z długopisów, markerów itp. można użyć miejscowo benzyny lakowej, po uprzednim przeprowadzeniu próby w miejscu niewidocznym (!). Po oczyszczeniu zmyć pozostałości zabrudzeń i środka czyszczącego czystą wodą i gąbką, po czym osuszyć powierzchnię ścierką wchłaniającą wilgoć.

**W przypadku pytań dotyczących sposobu czyszczenia, konserwacji lub napraw powierzchni tapetowanych, prosimy o kontakt**