

Karta Techniczna

Okładziny ścienne winylowe VADO Vinyl1 V01004-V01012

- Skład:** Dekoracyjna okładzina ścienna, wykonana w warstwy winylu spiekanego, zadrukowanego farbami na bazie wody (przyjaznymi dla środowiska), na podłożu nietkanym, poliestrowo-wiskozowym.
- Cechy:** Wysoce trudnopalne, odporne na uderzenia, zmywalne.
- Montaż:** Klej nakładać na uprzednio przygotowaną i zagruntowaną ścianę. Układać na styk. Niektóre wzory można układać zamiennie na styk lub/i suchy zakład (sprawdź oznaczenie w cenniku). Stosować wyłącznie zalecany klej V-Super.
- Wymiary:** Wymiary rolek 10mb x 70cm lub 10mb x 75cm
- Gramatura:** 385g/m²

Cechy szczególne	Opis	Spełniona norma lub wartość
Wymagania dla bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ekologii	wartości zgodne ✓	DIN EN 15102
Trudnopalność	Wysoce trudnopalne ✓	DIN EN 13501, C s2 d0
VOC	emisja lotnych związków organicznych ✓	VOC klasa A+
odporność na uderzenia	odporne na uderzenia ✓	DIN EN 259-2
RAL	Certyfikat jakości tapet winylowych ✓	RAL-GZ 479
gramatura	385g/m ² ✓	385g/m ²
Zarządzanie zasobami leśnymi (Forest Stewardship Council)	Surowiec do produkcji papieru lub flizeliny pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa ✓	FSC

