

## Karta Techniczna

### Okładziny ścienne winylowe VADO Vinyl1 V01063-V01072

**Skład:** Dekoracyjna okładzina ścienna, wykonana w warstwy winylu spiekanego, zadrukowanego farbami na bazie wody (przyjaznymi dla środowiska), na podłożu nietkanym, poliestrowo-wiskozowym.

**Cechy:** Wysoce trudnopalne, odporne na uderzenia, zmywalne.

**Montaż:** Klej nakładać na uprzednio przygotowaną i zagruntowaną ścianę. Układać na styk. Niektóre wzory można układać zamiennie na styk lub/i suchy zakład (sprawdź oznaczenie w cenniku). Stosować wyłącznie zalecany klej V-Super.

**Wymiary:** Wymiary rolek 10mb x 70cm lub 10mb x 75cm

**Gramatura:** 275g/m<sup>2</sup>

Cechy szczególne	Opis	Spełniona norma lub wartość
Wymagania dla bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ekologii	wartości zgodne ✓	DIN EN 15102
Trudnopalność	Wysoce trudnopalne ✓	DIN EN 13501, C s2 d0
VOC	emisja lotnych związków organicznych ✓	VOC klasa A+
odporność na uderzenia	odporne na uderzenia ✓	DIN EN 259-2
RAL	Certyfikat jakości tapet winylowych ✓	RAL-GZ 479
gramatura	275g/m <sup>2</sup> ✓	275g/m <sup>2</sup>
Zarządzanie zasobami leśnymi (Forest Stewardship Council)	Surowiec do produkcji papieru lub flizeliny pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa ✓	FSC

